

SANISOLVE 14

DESENGORDURANTE ALCALINO MULTIUSOS CONCENTRADO

DESCRIÇÃO

Desengordurante concentrado multiusos de ação rápida, formulado com agentes alcalinos, tensoativos e emulsionantes de elevada qualidade.

PROPRIEDADES

Excelente capacidade de desengorduramento. Apto para a área alimentar. Isento de corantes ou perfumes. Apresenta elevada produção de espuma. Penetra e provoca uma reação química, dissolvendo óleos e gorduras.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Desengordurante de uso geral para superfícies muito engorduradas, das quais se destaca a limpeza de pavimentos, caixas de recolha de lixo, gorduras difíceis em cozinhas, fogões, fornos, churrasqueiras, grelhas, fritadeiras e filtros de exaustor.

MODO DE APLICAÇÃO

Imersão: Diluir até 5% (1:20) em água quente (até 60° C) colocar os objetos a limpar dentro da solução e deixar atuar durante 30 a 60 minutos, dependendo do grau de sujidade. Retirar os objetos, enxaguar bem com água limpa e deixar secar.

Pulverização: Pulverizar o produto puro diretamente sobre a superfície a limpar e deixar atuar durante 2 a 5 minutos, dependendo do grau de sujidade. Remover a sujidade solta com esfregão ou pano, enxaguar bem a superfície com água limpa e deixar secar.

Limpeza de pavimentos: Diluir num balde até 2% (1:50) em água quente (até 60° C). Aplicar a solução com uma esfregona e remover a sujidade. Enxaguar bem com água limpa e deixar secar.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto: Líquido opaco

Cor: Castanho escuro

Densidade: 1,16 ± 0,02 g/cm³

Odor: Característico

pH(1%): 11,5 ± 0,5

ARMAZENAGEM E VALIDADE

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico.

RECOMENDAÇÕES

Usar luvas impermeáveis durante a aplicação. Evitar o contacto com a pele e olhos. Não misturar com outros produtos.

FORNECIMENTO

Embalagens de polietileno de várias capacidades.

As informações e recomendações indicadas nesta Ficha Técnica são fornecidas a título informativo, baseiam-se na nossa investigação e conhecimento atual. Em caso algum esta Ficha Técnica implica uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. A Viaquímica aconselha a realização de ensaios prévios em caso de dúvida.